

# Eni i-Sint tech R 5W-30



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni i-Sint tech R 5W-30** – это синтетическое масло “mid SAPS” (со средним содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы) для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и коммерческой техники последнего поколения. Особая формула продукта отвечает всем требованиям стандартов ACEA C2 и Renault RN 0720.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Моще-диспергирующие свойства **Eni i-Sint tech R 5W-30** ограничивают образование нагара внутри двигателя и на участках поршня, находящихся под воздействием высоких температур.
- Особое внимание уделяется выбору исходного сырья, что позволяет эффективно предотвращать износ механических частей двигателя.
- Особая формула обеспечивает легкий пуск двигателя в условиях низких температур.
- **Eni i-Sint tech R 5W-30** способствует существенной экономии топлива и, как следствие, сокращению выброса углекислого газа (CO<sub>2</sub>) в атмосферу.
- Продукт отлично совместим с устройствами, сокращающими выброс выхлопных газов в атмосферу.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- Renault RN0720
- ACEA C4
- ACEA C3
- MB 229.51, 226.51



# Eni i-Sint tech R 5W-30



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	850
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	12.0
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	70
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	163
Вязкость при -30°C	ASTM D 5293	мПа*с	5800
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	224
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-36
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	6.3



eni