



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Rotra HY 80W-90 – это трансмиссионное масло, выдерживающее экстремальное давление, предназначенное для использования в коробках передач, в частности, в механических трансмиссиях и дифференциальных передачах, в том числе в интегрированных коробках передач, конечных передачах и механизмах отбора мощности сельскохозяйственных и землеройных машин.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Особые противозадирные присадки позволяют защитить поверхности шестерней и подшипников даже в условиях больших удельных нагрузок.
- Правильный баланс противоизносных и смазочных свойств гарантирует превосходную работу синхронизаторов, благодаря чему их эффективность сохраняется даже в условиях тяжелых условий, как, например, езда в городе, вынуждающая часто менять передачи.
- Особая устойчивость к окислению предотвращает ухудшение свойств масла даже при контакте с компонентами, эксплуатируемыми в условиях высоких температур. Таким образом предотвращается повышение вязкости или формирование шлаков.
- Продукция не вызывает коррозию стали, обеспечивая оптимальные условия эксплуатации смазываемых частей.
- Антикоррозийные свойства данной продукции предотвращают образование ржавчины на коробках передач, даже в условиях повышенной влажности.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- MIL-L-2105 Level
- API GL-4
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	895
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	14.1
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	133.6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	103
Вязкость при -26°C	ASTM D 2983	мПа*с	120000
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	210
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-30

