



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Dicrea ESX 100 - это синтетическое масло на основе сложных эфиров, предназначенное для использования в цилиндрах и поршневых воздушных компрессорах.

Eni Dicrea ESX 100 позволяет существенно увеличить срок службы; подходит для смазки подшипников компрессора.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокие противоизносные характеристики надежно защищают смазанные детали
- Отличная защита от коррозии на металлах
- Термо-окислительная устойчивость предотвращает образование отложений, гарантируя эффективную работу оборудования
- Полная совместимость со всеми типами уплотнительных материалов

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- DIN 51506-VDL
- ISO L-DAB
- ISO L-DAJ





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	990
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	100
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	78
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	245
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-30
Тест на ржавление (метод В)	ASTM D 665	-	пройден



eni