



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Sea biolube 2T – это полностью синтетическое биоразлагаемое моторное масло, разработанное для современных двухтактных подвесных лодочных двигателей с водяным охлаждением. Масло предназначено для предварительного приготовления смеси с бензином в пропорциях, рекомендуемых производителями двигателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Хорошая способность масла к самосмешиванию позволяет быстро получить однородную смесь при любой температуре.
- Так как используемые в производстве масла присадки не образуют золы, в камере сгорания отсутствует нагар, что предохраняет от преждевременного зажигания и загрязнения свечей.
- Отличные моющие свойства защищают от образования лаковых и углеродистых отложений, защищая поршневые кольца от пригорания
- **eni i-Sea biolube 2T** обеспечивает эффективную смазку всех трущихся деталей двигателя даже при минимальной концентрации масла в смеси, рекомендуемой производителями двигателей.
- Масло надежно защищает двигатель от коррозии, что является важным фактором в случае если двигатель длительное время находится в нерабочем состоянии.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- NMMA TC-W3





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	960
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	7.9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	158
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	130
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-54

