

# Eni i-Base 15W-40



Защита двигателя

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni i-Base 15W-40** – это моторное масло, подходящее для использования в дизельных и бензиновых двигателях легковых автомобилей и коммерческой техники, работающих в тяжелых условиях, таких как езда по скоростным магистралям или перемежающийся режим работы в условиях движения по городу («эксплуатация с частыми остановками» или «служба такси»). Продукт соответствует спецификации ACEA A3/B4 редакции 2010 года.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Eni i-Base 15W-40** имеет очень высокий индекс вязкости, позволяющий без проблем применять масло в широком температурном диапазоне.
- Высокие моюще-диспергирующие свойства масла позволяют замедлить образование лаковых отложений, налёта, чёрного шлама и других отложений, предохраняя таким образом механические детали.
- Масло имеет отличные противоизносные свойства, обеспечивающие долговечность всех трущихся деталей, сокращая потребность в сервисном обслуживании.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API SM/CF
- VW 501 01, 505 00 quality
- MB 229.1



# Eni i-Base 15W-40



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	878
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	14.5
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	109
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	140
Вязкость при -20°C	ASTM D 5293	мПа*с	6200
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	220
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-27

