



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni Acer 46** – это масло, предназначенное для использования в циркуляционных и гидравлических системах и воздушных компрессорах, которые требуют наличия противокоррозийных и антиокислительных свойств.

**Eni Acer 46** особенно рекомендуется для смазки цапфовых и роликовых подшипников, кривошипных механизмов и зубчатых муфт, не требующих использования масел с противоизносными и противозадирными свойствами, соединений и сцеплений, работающих в масляной ванне, не являющихся частью автомобильных двигателей.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Быстрое отделение воды, которая может случайно попасть внутрь системы, благодаря оптимальной деэмульгирующей способности
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии
- Противопенные свойства и быстрое освобождение от воздуха обеспечивают целостность маслянной пленки и несжимаемость масла
- Масла совместимы со всеми типами эластомеров и уплотнителей

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- Morgoil rev. 3.0 - 1999
- DIN 51506 VCL
- ISO 11158 L-HL
- DIN 51524-1 HL
- AFNOR NF E 48600 HL
- ANSI/AGMA 9005-94
- DIN 51517-2 CL
- ISO L-CKB
- BS 4231 HSC
- ISO L-DAB
- CETOP RP 91 H HL





## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	879
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	46
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	105
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	207
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-21
Деэмульгируемость при 54°C	ASTM D 1401	минут	15
Тест на ржавление (метод В)	ASTM D 665	-	пройден

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускается использование **Eni Acer 46** для поверхностной смазки, так как это требует наличия противоизносных и противозадирных свойств.

