



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Dicrea 220 – это масло, предназначенное для смазывания поршневых компрессоров, работающих при высокой температуре подачи воздуха (более 200°C).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Защита смазанных компонентов благодаря высоким противоизносным характеристикам (9-я степень нагрузки по методу FZG)
- Отличная защита от коррозии на металлах
- Термо-окислительная устойчивость предотвращает образование отложений, гарантируя эффективную работу оборудования
- Полная совместимость со всеми типами уплотнительных материалов

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ISO L-DAA
- ISO L-DAG
- DIN 51506 VBL





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед.измерения	Обычное значение
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	898
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	220
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	96
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	270
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-6
Пенообразование	ASTM D 1401	см ³ / см ³	50/0
Деэмульгируемость при 54°C	ASTM D 892	минут	25
Тест на ржавление (метод В)	ASTM D 665	-	пройден



eni

