

# Eni Rotra Truck Gear 85W-140



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni Rotra Truck Gear 85W-140** – это специальное масло, выдерживающее повышенные удельные давления, и в то же время соответствующее стандартам API GL-4 and GL-5 E.P, рекомендованное для механических коробок передач и дифференциальных гипоидных трансмиссий, работающих в особо тяжелых условиях, подверженных динамическим нагрузкам и высоким температурам. Особая формула позволяет использовать масло в случаях, когда производитель предписывает необходимость соответствия стандартам GL-4 и GL-5API.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Данное масло обеспечивает превосходную противоокислительную устойчивость и защиту металлических поверхностей, что позволяет автомобилю путешествовать на длинные дистанции, как того требуют производители. Полностью совместимо с уплотнителями и металлическими частями, которые используются в синхронизаторах механических коробок передач.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ZF TE-ML 2B, 5A, 7A, 12E, 16D, 21A
- SCANIA STO-1 level
- SAE J2360
- API GL-4, GL-5, MT-1



# Eni Rotra Truck Gear 85W-140



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	910
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	28.2
Вязкость при -12°C	ASTM D 2983	мПа*с	30000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	140
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 97	°C	-30
Температура застывания	ASTM D 92	°C	210

