



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni CODIUM LS 32** – это полусинтетическое масло с инновационными характеристиками, специально разработанное для смазки текстильного оборудования. Для производства **Eni CODIUM LS 32** используются высококачественные синтетические компоненты и специально подготовленные базовые масла, благодаря чему данный продукт сохраняет свои исключительно высокие эксплуатационные свойства в крайне тяжелых условиях применения, в которых традиционные минеральные масла для текстильного оборудования не могут использоваться. Отлично сбалансированный высокотехнологичный пакет присадок обеспечивает отличные противоизносные характеристики, удовлетворяющие самым тяжелым условиям применения.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Отличные антизадирные и антикоррозионные свойства для надежной защиты смазываемых узлов и компонентов текстильного оборудования.
- Очень хорошие адгезивные свойства.
- Исключительно высокое сопротивление окислению.
- Отличная смываемость масла водой с поверхности материала.
- Надежная защита от пенообразования.
- **Eni CODIUM LS 32** прозрачен, благодаря чему не остается следов после смывания масла водой.

## ПРИМЕНЕНИЕ

**Eni CODIUM LS 32** - это специальное масло, разработанное для текстильной промышленности. Также в некоторых случаях оно может использоваться для смазки вязального оборудования и игл чулочно-вязальных машин.





## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Ед. измерения	Обычное значение
Цвет по Сейболту	-	+10
Плотность при 15°C	кг/л	900±5%
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	5.2
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	32
Индекс вязкости	-	86
Температура вспышки	°C	192
Температура застывания	°C	-30



eni