



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni Eurosports 5w-50** это полностью синтетическое моторное масло, разработанное на основе синтетических базовых масел (полиальфаолефинов) для бензиновых двигателей, эксплуатируемых в тяжелых условиях (высокая мощность двигателя, частые остановки, длительная езда по шоссе). Масло также может применяться и в дизельных двигателях.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Синтетический компонент значительно укрепляет масляную пленку, прочно прилипающую к трущимся поверхностям двигателя, даже если он находился какое-то время в нерабочем состоянии, что обеспечивает легкий запуск и значительно снижает износ при тяжелых нагрузках.
- Широкий вязкостный ряд **eni Eurosports 5w-50** обеспечивает необходимую вязкость масла при любом вождении и при любой наружной температуре.
- Высокие противоизносные свойства обеспечивают защиту от износа всех трущихся деталей в течение длительного времени и сокращают потребность в сервисном обслуживании двигателя.
- Использование малоиспаряемых, термостабильных синтетических компонентов снижает расход масла.
- **eni Eurosports 5w-50** обладает отличными антикоррозионными, антиокислительными, моюще-диспергирующими и антипенными свойствами.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API SL





## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	865
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	18.5
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	100
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	170
Вязкость при -25°C	ASTM D 5293	мПа*с	3400
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	210
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45
Щелочное число	ASTM D 2896	мг KOH/г	11.9

