



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Rotra Multigear 75W-80 – это противозадирное трансмиссионное масло, подходящее для использования в высокомоментных механических коробках передач. Особенно рекомендуется для использования в трансмиссиях со встроенным тормозом и замедлителем.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Eni Rotra Multigear 75W-80** разработано на основе новейшей формулы, включающей в себя синтетические базовые масла, обеспечивающей пролонгированные интервалы между заменами масла.
- Данный продукт оснащен специальным пакетом присадок, разработанным для обеспечения максимальной защиты от износа и рабочей эффективности коробок передач при работе в самых тяжелых условиях; в частности, наличие модификатора трения обеспечивает наилучшую работу синхронизаторов.
- Прекрасно выдерживает самые тяжелые погодные условия, сохраняя высокую текучесть даже в условиях очень низких температур.
- **Eni Rotra Multigear 75W-80** имеет превосходную сопротивляемость сильным окислительным процессам, которые происходят при длительной работе в условиях очень высоких температур.
Превосходные анти-коррозийные свойства обеспечивают максимальную защиту Шестерням и подшипникам.
Продукт обладает сильным противовспенивающим действием, что минимизирует образование пузырьков воздуха, которые могут оказывать негативное воздействие на однородность смазывающего слоя.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API GL-4
- MAN 341 type Z4
- DAF
- IVECO
- Renault Note Technique B0032/2 Annex 3
- ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 13, 16K, 24A
- Volvo 97307
- Eaton PS-321





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	860
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	9.7
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	57
Вязкость при -40°C	ASTM D 2983	мПа*с	128000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	155
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	230
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-42

