



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Rotra MP 75w-80 – это высококачественное трансмиссионное масло с отличными эксплуатационными характеристиками, производимое на основе синтетической технологии eni и специального пакета присадок.

Eni Rotra MP 75w-80 предназначено для использования в коробках передач, совмещенных с дифференциалом, требующих применения трансмиссионного масла уровня API GL-5 с классом вязкости SAE 75w-80.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Благодаря отличным противоизносным, антикоррозионным, антиокислительным, антипенным и EP-свойствам **eni Rotra MP 75w-80** гарантирует исключительно высокую защиту смазываемых трансмиссионных узлов даже в очень тяжелых условиях эксплуатации.
- Благодаря высокому индексу вязкости и синтетическим компонентам **eni Rotra MP 75w-80** обеспечивает надежную смазку всех частей смазываемых трансмиссионных узлов как при очень низких температурах окружающей среды, так и при очень высоких рабочих температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API GL-5
- MIL L 2105 D
- ZF TE-ML 17B





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	880
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	7.5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	150
Вязкость при -40°C	ASTM D 2983	мПа*с	55000
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	190
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45

