

Eni i-Sint tech P 5W-30



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Sint tech P 5W-30 – это синтетическое масло, разработанное для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и коммерческой техники Peugeot и Citroën. При этом, в вопросах техобслуживания, необходимо придерживаться предписаний производителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Особая присадка масла **Eni i-Sint tech P 5W-30** (Низкий SAPS) специально разработана таким образом, чтобы обеспечить дизельным двигателям максимальную защиту сажевого фильтра и обеспечить таким образом высочайшую эффективность и предотвратить забивание фильтра.
- Данный продукт предотвращает износ, обеспечивая двигателю защиту даже в тяжелых условиях эксплуатации, при этом поддерживая его высокую производительность.
- Свойства вязкости масла обеспечивают наилучшую смазку двигателя, снижая трение, что помогает экономить топливо и снизить выброс углекислого газа (CO₂) в атмосферу.
- Благодаря своим характеристикам текучести, **Eni i-Sint tech P 5W-30** обеспечивает прекрасный холодный пуск и наилучшую смазку механических частей двигателя, даже в условиях низких температур.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ACEA C2
- PSA B71 2290



Eni i-Sint tech P 5W-30



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	846
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	10.1
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	52
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	175
Вязкость при -30°C	ASTM D 5293	мПа*с	6400
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	228
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-36
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	6.7

