

Eni i-Sint tech G 5W-30



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Sint tech G 5W-30 – это синтетическое масло, разработанное для двигателей GM, имеющее увеличенной периодичностью замены (LL - Long Life) в соответствии со спецификацией GM-LL-A-025 или GM-LL-B-025.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Формула **Eni i-Sint tech G 5W-30** разработана таким образом, чтобы обеспечить двигателю отличное функционирование в любых условиях эксплуатации.
- Обеспечивает механическим частям двигателя защиту от износа и образования нагара.
- Использование **Eni i-Sint tech G 5W-30** при длительном воздействии высоких температур позволяет минимизировать ухудшение характеристик благодаря термоокислительным свойствам.
- Масло обладает великолепной текучестью даже при низких температурах, что обеспечивает отличный пуск двигателя.
- **Eni i-Sint tech G 5W-30** подходит для смазывания бензиновых и дизельных двигателей легковых и малотоннажных транспортных средств.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API SL/CF
- GM LL-A-025, LL-B-025



Eni i-Sint tech G 5W-30



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	859
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	11.9
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	70
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	166
Вязкость при -30°C	ASTM D 5293	мПа*с	6400
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	227
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-39
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	10.5

