

# Eni i-Ride moto 20W-50



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni i-Ride moto 20W-50** – это синтетическое масло последнего поколения, специально разработанное компанией Eni для четырехтактных мотоциклетных двигателей повышенной мощности.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Формула **Eni i-Ride moto 20W-50** отличается низкой летучестью и высокой термостабильностью, что обеспечивает превосходную работу двигателя и сокращает расход масла.
- Моюще-диспергирующие свойства **Eni i-Ride moto 20W-50** являются результатом тщательного подбора компонентов его формулы и позволяют контролировать образование разных видов нагара: масляных отложений, лаковых отложений и углеродистых отложений.
- Свойства вязкости продукта, разработанного по данной технологии, эффективно защищают механические части двигателя от износа.
- **Eni i-Ride moto 20W-50** прекрасно противодействует механическому воздействию, что является обязательным требованием для всех мотоциклов с комбинированной коробкой передач.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API SL
- JASO MA, MA2



eni

# Eni i-Ride moto 20W-50



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	852
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	19.0
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	141
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	153
Вязкость при -15°C	ASTM D 5293	мПа*с	9000
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	230
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-48

