

# Eni i-Ride moto 2T



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni Kart 2T** – это полностью синтетическое моторное масло для мощных двухтактных двигателей картов с водяным или воздушным охлаждением. Масло приготовлено с использованием отборного синтетического базового масла, касторового масла и тщательно подобранного пакета присадок. Пригодно для смешивания с бензином с содержанием свинца и без него.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Специальная формула **eni Kart 2T** обеспечивает надежную защиту двигателя от заклинивания даже при реверсивном движении на высоких оборотах.
- Использование синтетической основы обеспечивает чистоту двигателя и защиту от износа, что необходимо при высоких термальных и механических нагрузках, типичных при различных соревнованиях.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- Low smoke





## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	934
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	11.3
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	77
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	137
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	204

