



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni SAGUS 60 – темно-серая графитовая смазка. Применяется для смазки открытых частей механизмов, в том числе работающих при высоких температурах, в особенности открытых передач, цепей трансмиссии, зубчатых реек, проволочных канатов и т.д.

Применяется при цементных работах, на кабельном транспорте, в химической промышленности и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Структура и размер частиц графита, используемых в Agip SAGUS 60, обеспечивают превосходные смазывающие свойства в самых тяжелых условиях эксплуатации.
- Прочная графитовая пленка между смазываемыми поверхностями гарантирует правильную работу всех движущихся частей даже в случаях, когда механические нагрузки и термическое напряжение ослабляют смазывающие свойства смазки.
- Прочно держится на металлических поверхностях.
- Может использоваться в центральных системах смазки

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ISO L-CKG
- DIN 51825 GF 00 G-10
- Смазка Eni SAGUS 60 одобрена Danieli в соответствии со спецификацией 0.000.001





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Ед. измерения	Обычное значение
Класс по NLGI		0/00
Пенетрация	1мм/10	400
Температура каплепадения	°C	110
Вязкость базового масла при 40°C	мм ² /с	500



eni