

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni Multitech 10W-30** – это современное синтетическое многофункциональное масло, которое подходит для смазки всех компонентов самой современной сельскохозяйственной техники, строительной техники и оборудования для земляных работ.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА


- Тщательный отбор присадок, включенных в состав **Eni Multitech 10W-30** обеспечивает оптимальные моющие/диспергирующие свойства, а хорошая устойчивость к окислению наряду с противоизносными, противовспенивающими и антиадгезионными свойствами/способностью подавлять визг гарантируют значительное снижение уровня шума при торможении.
- Использование специальных синтетических базовых масел обуславливает чрезвычайно высокий индекс вязкости eni Multitech, низкую температуру потери текучести и соответствующие характеристики вязкости при использовании в широком диапазоне рабочих температур и во всех предусмотренных областях применения.
- eni Multitech может использоваться практически во всех устройствах, которыми обычно комплектуются сельскохозяйственные трактора и техника повышенной проходимости, например, в дизельных или бензиновых двигателях (а также в двигателях с турбонаддувом), в механических и гидростатических трансмиссиях, в раздаточных коробках и в осях, а также в трансмиссиях, оснащенных масломполненными тормозами, гидравлических системах и регуляторах, механических и гидравлических устройствах отбора мощности и воздушных компрессорах.

Продукцию не следует использовать в устройствах, где требуется соответствие уровню эффективности эксплуатации API GL-5.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- MB 228.1
- API GL-4
- DIN 51524-2 HLP
- John Deere JDM J27
- Ford ESN M2C 159B
- Caterpillar TO-2
- Massey Ferguson M 1144, M 1145
- Allison C-4
- API CG-4
- API SF
- ACEA E2
- ZF TE-ML 06B, 06C, 07B





## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	875
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	10.9
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	88
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	135
Вязкость при -25°C	ASTM D 5293	мПа*с	6800
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	215
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-30

