



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni Betula 46** – это масло для компрессоров холодильных машин на основе высокоочищенных нефтяных базовых масел, рекомендованное для промышленных холодильных установок и систем тепловых насосов, использующих такие виды хладагентов, как R-12, R-22 и аммиак (исключая SO<sub>2</sub>).

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень высокая термоокислительная стабильность обеспечивает длительный срок службы масла
- Очень высокий уровень защиты от образования углеродистых отложений, что гарантирует рабочую эффективность компрессора
- Низкие точки застывания и хлопьеобразования обеспечивают хорошую текучесть масла при очень низких рабочих температурах

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ISO-L-DRA
- Bitzer KT-500-5
- DIN 51503 KC
- ISO-L-DRC
- DIN 51503 KAA



eni



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	894
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	46
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	30
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	185
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-39



eni