

Eni i-Sea outboard 4T 10W-30



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Sea outboard 4T 10W-30 – это синтетическое масло последнего поколения, разработанное для четырёхтактных подвесных лодочных двигателей, подходящее для использования как в двигателях с катализатором, так и в универсальных двигателях.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высококачественные компоненты масла обеспечивают двигателю максимальную производительность, а также защищают его от механического износа и солевой коррозии, даже при долгом бездействии.
- Сохраняет двигатель в чистоте, препятствуя образованию углеродистых отложений и обеспечивая максимально надёжную работу и долгий срок службы смазанных частей.
- Масло прошло обязательное тестирование на соответствие NMMA FC-W Catalyst Compatible®, которое подтвердило его пригодность для использования в системах с катализатором.
- Формула содержит специальные присадки для сокращения трения и сокращения расхода топлива.
- Использование высококачественной синтетической технологии позволяет увеличить период между заменами масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- NMMA FC-W (CAT)
- API SM



Eni i-Sea outboard 4T 10W-30



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	855
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	10.9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	150
Вязкость при -25°C	ASTM D 5293	мПа*с	4470
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	220
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-27

