

# Eni i-Ride scooter 15W-50



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni i-Ride scooter 15W-50** – это высококачественное полусинтетическое масло, специально разработанное для четырехтактных скутеров. Масло предназначено для двигателей с водным или воздушным охлаждением. Продукт демонстрирует великолепные эксплуатационные характеристики даже при очень тяжелых условиях работы двигателя.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Eni i-Ride scooter 15W-50** обеспечивает идеальную смазку двигателя в любых условиях эксплуатации.
- Данный продукт сокращает образование нагара, обеспечивая двигателю наиболее эффективную работу.
- **Eni i-Ride scooter 15W-50** сохраняет свои свойства даже в условиях высоких температур.
- Продукт подходит для использования в скутерах, оснащенных системой «Старт-Стоп».
- Данное масло универсально и подходит для использования в любых климатических условиях.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API SJ
- JASO MA, MA2



eni

# Eni i-Ride scooter 15W-50



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	875
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	18.8
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	145
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	145
Вязкость при -20°C	ASTM D 5293	мПа*с	6800
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	205
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-27



eni