

Eni i-Ride scooter MB 10W-30



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Ride scooter MB 10W-30 это синтетическое масло нового поколения, разработанное для четырехтактных двигателей скутеров с автоматической трансмиссией.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Данный продукт имеет превосходные характеристики, что делает его подходящим для использования в высоконагруженных двигателях стартстопных систем, которые используются в основном в городских условиях.
- Специальная формула **Eni i-Ride scooter MB 10W-30** обеспечивает превосходную защиту двигателя даже в самых экстремальных условиях эксплуатации, предотвращая износ и образование отложений.
- **Eni i-Ride scooter MB 10W-30** – это высококачественное маловязкое масло, разработанное специально для четырехтактных двигателей предыдущего и последнего поколения.
- Характеристики вязкости продукта обеспечивают превосходную смазку в любых условиях вождения, даже в условиях частой акселерации, что нередко происходит при вождении по городу.
- Компоненты формулы **Eni i-Ride scooter MB 10W-30** были тщательно отобраны таким образом, чтобы придать продукту особые характеристики и обеспечить таким образом соответствие требованиям для использования в двигателях скутеров, так как они оснащены автоматическими бесступенчатыми трансмиссиями, в отличие от других четырехтактных двигателей, имеющих сцепление, работающее на масляной бане.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API SJ
- JASO MB



eni

Eni i-Ride scooter MB 10W-30



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	853
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	11.2
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	73
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	145
Вязкость при -25°C	ASTM D 5293	мПа*с	6800
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	235
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-21



eni