



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni OSO S 46 – это высококачественное гидравлическое противоизносное масло, предотвращающее образование отложений.

Формула имеет в своей основе базовые беззольные масла, что гарантирует превосходные противоизносные, противокоррозийные и противоокислительные свойства. В эксплуатации, данное масло показывает выдающуюся устойчивость к окислению и фильтрационную способность.

Eni OSO S 46 также подходит для смазывания подшипников, соединений и ненагруженных шестерней.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Благодаря противоизносным присадкам обеспечивает надежную защиту смазанных компонентов
- Беззольные присадки предотвращают образование отложений
- Благодаря очень высокой термо-окислительной устойчивости, увеличивается срок службы между заменами масла
- Подходит для использования в системах с фильтрами тонкой очистки (3 микрона)

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- Fives Cincinnati P-70 level
- Eaton Vickers I-286-S level
- Eaton Vickers M-2950-S level
- Denison HF-0 level
- BS 4231 HSD
- AFNOR NF E 48603 HM
- DIN 51524-2 HLP
- ISO 11158 HM





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	881
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	46
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	108
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	227
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-27
Деэмульгируемость	ASTM D 1401	минут	20



eni