



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Silis Grease HTL 1 - это неплавкая смазка, изготовленная из тщательно подобранных базовых масел (минерального и синтетического), специального неорганического загустителя и добавок. Смазка **Eni SILIS GREASE HTL 1** подходит для широкого спектра промышленных производства, работающих при высоких температурах, и для подшипников качения, работающих при малых скоростях, где требуется хорошая текучесть.

Максимальная рабочая температура составляет около 200°C с пиковым значением 240°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Консистенция смазки подвергается предельным изменениям с повышением температуры.
- Отсутствие волокнистой структуры обеспечивает отличную механическую стабильность с хорошей устойчивостью
- Отсутствие мыльного загустителя и специальных добавок обеспечивает отличную устойчивость к вымыванию водой.
- Неплавящаяся пластичная смазка

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед.измерения	Обычное значение
Вязкость базового масла при 40°C	ASTM D 7042	мм ² /с	650
Класс NLGI	-	-	1
Температура каплепадения	ASTM D 566	°C	тугоплавкая
Рабочая пенетрация	ASTM D 217	дмм	325

