



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Dicrea SX 68 – это синтетическое масло на основе полиальфаолефинов (PAO), предназначенное для использования в ротационных и поршневых компрессорах. Масло рассчитано на гораздо более долгий срок службы по сравнению с минеральными маслами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Увеличенный интервал между заменами
- Высокие противоизносные характеристики надежно защищают смазанные детали
- Термо-окислительная устойчивость предотвращает образование отложений, гарантируя эффективную работу оборудования
- Отличная защита от коррозии на металлах
- Полная совместимость со всеми типами уплотнительных материалов

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ISO L-DAB
- ISO L-DAJ
- ABB Turbo HZTL 90617
- DIN 51506 VDL
- Wartsila 4V92A670 Rev. J





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед.измерения	Обычное значение
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	840
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	68
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	138
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	245
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-51
Тест на ржавление (метод В)	ASTM D 665	-	пройден
Деэмульгируемость при 54°C	ASTM D 1401	минут	10
Пенообразование	ASTM D 892	см ³ / см ³	0/0



eni