



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni ARNICA A 15 – это специальное, высококачественное гидравлическое масло, содержащее антиокислительные, антифрикционные, противоизносные и антикоррозийные присадки. Масло обладает отличными низкотемпературными характеристиками и экстремально высоким индексом вязкости, гарантирующим исключительную стабильность масла в тяжелейших условиях эксплуатации. Гидравлическое масло **Eni ARNICA A 15** специально разработано для доводчиков дверей и ворот. Также масло может применяться для амортизаторов и мотоциклетных вилок.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Благодаря исключительно высокому индексу вязкости и очень низкой температуре застывания обеспечивается высочайшая стабильность всех характеристик и эксплуатационных свойства масла **Eni ARNICA A 15** даже при очень низких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	кг/м ³	865±5%
Вязкость при 40°C	мм ² /с	14.24
Вязкость при 100°C	мм ² /с	4.6
Вязкость при -20°C	мм ² /с	247
Индекс вязкости	-	284
Температура вспышки	°C	114
Температура застывания	°C	<-51



eni