



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Antifreeze Extra – это жидкость для охлаждения двигателя без аминов, фосфатов и нитритов, на базе этиленгликоля. Содержит инновационный пакет присадок, ингибирующих коррозию, на основе неорганических солей. Защищает все металлические части системы охлаждения от коррозии и образования отложений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Продукт защищает все части охлаждающей системы от замерзания, окисления и перегрева.
- Подходит для применения в автомобильных и промышленных системах, а также в системах пожаротушения.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ASTM D 3306
- CUNA NC 956-16 (ed. '12)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед.Измерения	Обычное значение
Цвет	-	-	бирюзовый
Плотность при 15°С	ASTM D 1122	кг/м ³	1140
Кислотность в 50% растворе	ASTM D 1287	-	8.0
Точка кипения	ASTM D 1120	°С	170
Точка кипения в 50% растворе	ASTM D 1120	°С	105
Точка замерзания в 50% растворе	ASTM D 1177	°С	-37





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не рекомендуется смешивать с другими охлаждающими жидкостями.
- Просим Вас внимательно соблюдать инструкции производителя продукции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Продукт необходимо развести водой перед использованием. Наилучшие рабочие характеристики достигаются при разведении водой хорошего качества до достижения объемной доли жидкости, составляющей 33 - 60%.
- Предлагается использовать дистиллированную или опреснённую воду для разведения.
- Точка замерзания и точка кипения зависят от концентрации продукта в воде, в соответствии с таблицей:

% от объема	Точка замерзания (° C)	Точка кипения (° C)
33	-17 макс	103 мин
50	-35 макс	105 мин



Via Laurentina 449, 00142 Roma
+39 06 5988.1

Code 1609
Page 2