



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni Mix 2T** – это масло, разработанное для двухтактных двигателей скутеров и мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением. В зависимости от типа двигателя, продукт смешивается вручную в топливном баке или в самосмешивающейся системе.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- В состав **Eni Mix 2T** входит пакет низкотемпературных присадок, что минимизирует отложение нагара в камере сгорания и на свечах зажигания, а также закупорку выхлопного отверстия. Отличные моющие свойства масла сводят к минимуму образование лаковых отложений и нагаров, препятствуя залеганию поршневых колец.
- **Eni Mix 2T** сокращает образование коррозии на двигателе, вызванной попаданием продуктов сгорания, влаги и кислот.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API TC





## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Цвет	-	-	красный
Вязкость при 100°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	871
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	9.0
Индекс вязкости	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	62
Вязкость при -25°C	ASTM D 2270	-	121
Температура вспышки в приборе Мартенс-Пенского	ASTM D 93	°C	111
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-28



eni