



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni Dicrea S 150** – это синтетическое масло на полигликолевой основе, специально разработанное для компрессоров по переработке различных типов газов, таких как: природный газ, сжиженный нефтяной газ, аммиак, хлорфтористые производные и т.д.

Использование **Eni Dicrea S 150** особенно рекомендуется для случаев применения, когда характеристики сжатого газа могут ухудшиться присутствием смазочного материала (например, в этиленовых компрессорах, чтобы сохранить прозрачность конечного продукта).

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Термо-окислительная устойчивость предотвращает образование отложений, гарантируя эффективную работу оборудования
- Полная совместимость со всеми типами уплотнительных материалов
- Гарантирует хорошую смазку даже во влажной среде

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ISO-L-DGC
- ISO-L-DRB
- Sulzer Burckhardt



eni



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	1054
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	150
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	285
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-33



eni