

# Eni i-Sigma performance E4 10W-40



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni i-Sigma performance E4 10W-40** – это всесезонное полусинтетическое топливосберегающее масло, которое применяется для дизельных двигателей коммерческой техники, работающей при высоких нагрузках.

Масло имеет максимальный срок службы между заменами.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Данное масло продемонстрировало отличные результаты во время испытаний производителя и испытаний на соответствие стандарту ACEA, в частности, оно минимизирует износ цилиндров (полировка стенок), поршневых колец и т.д.
- Масло обеспечивает двигателю максимально эффективную работу в течении длительного периода времени, так как все металлические поверхности надежно защищены от износа и образования нагара, что позволяет увеличить интервал замены масла и планового техобслуживания.
- Топливосберегающие характеристики позволяют сократить расход топлива по сравнению с обычными всесезонными маслами для дизельных двигателей.
- Масло SAE 10W-40 подходит для использования практически в любых климатических условиях, так как оно облегчает холодный пуск двигателя, а также гарантирует эффективную смазку при высоких температурах.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ACEA E4
- MB-Approval 228.5
- MAN M 3277, M 3377
- MTU type 3



# Eni i-Sigma performance E4 10W-40



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	870
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	14.4
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	102
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	140
Вязкость при -25°C	ASTM D 5293	мПа*с	6800
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	220
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-30
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	12.3

