



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Rotra FE 75W-90 – это синтетическое трансмиссионное масло с особыми противозадирными свойствами и исключительной температурной кривой вязкости, что гарантирует высокую текучесть даже в условиях очень низких температур.

Это масло имеет допуск API “GL-4+”, также, оно специально разработано таким образом, чтобы соответствовать спецификации VW 501.50 (G 50), что делает его подходящим для использования в коробках передач с дифференциалом (конфигурация «коробка передач в блоке с ведущим мостом») в автомобилях Audi и Volkswagen с передним приводом.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Исключительные противозадирные характеристики масла гарантируют защиту контактных поверхностей, даже в тяжелых условиях работы и при наличии трения скольжения.
- Превосходный индекс вязкости обеспечивает очень низкую вязкость в условиях низких температур, что важно при запуске двигателя в суровых климатических условиях, а в условиях высоких температур – высокую вязкость, что необходимо для защиты шестерен.
- Синтетические базовые масла обеспечивают прекрасную термо-окислительную устойчивость, что гарантирует защиту от образования лаковых и других отложений.
- Благодаря отличным противокоррозионным свойствам достигается превосходная защита шестерней и опор, даже в присутствии влажности.
- Противовспенивающие свойства указанной продукции минимизируют образование пузырьков воздуха, которые могут оказывать негативное воздействие на однородность смазывающего слоя.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- VW 501 50 (G50) LEVEL
- API GL-4





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	870
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	16.0
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	92
Вязкость при -40°C	ASTM D 2983	мПа*с	73000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	180
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	190
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-48

