



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Eni GREASE PV 2** – это смазка на основе безгидратного кальция, кремового цвета слегка воскообразной текстуры. Идеально подходит для защиты и смазки. **Eni GREASE PV 2** рекомендуется для смазывания и защиты механических частей, находящихся в контакте с атмосферой либо в неблагоприятных условиях. Например, для деталей двигателей, трансмиссии, дополнительного оборудования и палубного оборудования моторных судов, а также для судовых двигателей и привода, а также прочего морского оборудования, на химических заводах и т.д.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Защитные и антикоррозионные свойства **Eni GREASE PV 2** делают ее особенно подходящей для защиты металлических поверхностей от влаги и солей, либо от агрессивных вызывающих коррозию сред.
- **Eni GREASE PV 2** является водостойкой, поэтому может без проблем использоваться на контактирующих с водой поверхностях.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ISO 12924 L-XBVBH 2 | DIN 51502 KPF 2G-20
- NATO Code-G-460
- BWB TL 9150 066
- DEF STAN 91-34/2





## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Класс NLGI	-	-	2
Вязкость базового масла при 40 °C	ASTM D 7042	мм <sup>2</sup> с	91
Температура каплепадения	ASTM D 566	°C	135
Пенетрация при перемешивании	ASTM D 217	дмм	250
Массовая плотность при 15 °C	-	кг/л	1±5%



eni