



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni OSO 15 – это высококачественное противоизносное гидравлическое масло, разработанное таким образом, чтобы соответствовать самым жестким эксплуатационным требованиям производителей разных гидравлических систем и комплектующих.

Формула масла имеет в своей основе базовые масла с низким содержанием цинка, что гарантирует превосходные противоизносные, антикоррозийные и антиокислительные свойства. Обладает великолепной фильтруемостью.

Eni OSO 15 также подходит для других задач, когда требуются смазочные материалы с высокой устойчивостью к окислению и отличной эффективностью смазки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Благодаря очень высокой термоокислительной стабильности, увеличивается интервал между заменами масла
- Подходит для использования в системах с фильтрами тонкой очистки (3 микрона)
- Благодаря превосходной деэмульгирующей способности, повышается эффективность работы системы водоотведения, снижается вероятность внепланового техобслуживания
- Благодаря исключительным противоизносным свойствам защищает компоненты оборудования и сокращает время простоя, вызванного внеплановым техобслуживанием
- Помогает предотвратить воздушные и кавитационные повреждения благодаря быстрому удалению воздуха
- Минимизирует образование отложений, что способствует поддержанию чистоты системы

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ISO 11158 HM
- ISO 6743/2 FD
- DIN 51524-2 HLP





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед.измерения	Обычное значение
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	854
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	15
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	111
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	210
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-33
Деэмульгируемость при 54°C	ASTM D 1401	минут	15
Пенообразование	ASTM D 892	сс/ сс	100/0

