



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Brake Fluid DOT 4 – это высокопроизводительная гидравлическая тормозная жидкость, предназначенная для использования в автоматизированных дисковых и барабанных тормозах, антиблокировочных тормозных системах и системах сцепления. Продукт обеспечивает высокий уровень эффективности для пассажирских автомобилей, мотоциклов и коммерческих транспортных средств текущего и предыдущего поколения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Eni Brake Fluid DOT 4** имеет высокую точку кипения, что гарантирует стабильную и безопасную работу тормозной системы в экстремальных условиях эксплуатации.
- Продукт совместим с резиновыми компонентами, сохраняет герметичность уплотнителей и сокращает утечку и потери жидкости до минимума.
- Обеспечивает превосходную защиту от коррозии, гарантирует долгий срок службы и надежность всех компонентов тормозной системы.
- Благодаря высокой устойчивости к окислению, **Eni Brake Fluid DOT 4** сохраняет химико-физические характеристики жидкости неизменными в течение долгого периода времени.
- Присадки продукта были разработаны таким образом, чтобы сократить влияние процессов термоокисления.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- SAE J 1704
- FMVSS 116, DOT 4
- ISO 4925/05 (CLASS 04)





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед.измерения	Обычное значение
Плотность при 20°C	ASTM D 1298	кг/м ³	1040
Вязкость при -40°C	ISO 4925/05-5.1	мм ² /с	1000
Температура кипения сухая	ISO 4925/05-5.2	°C	260
Температура кипения увлажненная	ISO 4925/05-5.2.6	°C	163
Температура вспышки	ISO 4925/05-5.2	°C	125

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Храните тормозную жидкость только в оригинальной упаковке, тщательно закрытой, чтобы защитить продукт от попадания влаги