



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Arnica PSX 46 – это синтетическое высокоэффективное гидравлическое масло, специально разработанная для использования в оборудовании керамической промышленности; продукт в особенности рекомендуется к использованию в современных прессах Sacmi.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая степень устойчивости к окислению гарантирует длительный срок службы
- Предотвращает засорение фильтров благодаря моюще-диспергирующим свойствам
- Выдающаяся устойчивость вязкости, достигающаяся благодаря высокому индексу вязкости
- Оптимальная степень защиты смазанных компонентов от механического износа, что повышает эффективность их работы
- Гарантирует сохранение рабочих характеристик даже в условиях очень низких температур
- Предотвращает коррозию благодаря наличию активной противокоррозийной присадки

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ISO 11158 HV
- DIN 51524-3 HVLP-D





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	846
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	46
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	161
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	230
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45
Тест на ржавление (метод В)	ASTM D 665	-	пройден



eni