



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Betula ESX 46 – это синтетическое масло на основе сложных эфиров, предназначенное для ротационных и поршневых холодильных компрессоров бытового и промышленного использования; особенно рекомендовано для герметичных, полугерметичных и открытых компрессоров или теплонасосных установок, использующих жидкости на основе гидрофторуглеродов (R134a, R404a, R407c, R507).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Длительный срок службы между заменами масла
- Очень высокий уровень защиты от образования углеродистых отложений, что гарантирует рабочую эффективность компрессора
- Низкие точки застывания и хлопьеобразования обеспечивают хорошую текучесть масла при очень низких рабочих температурах
- Стабильность вязкостных характеристик масла в широчайшем диапазоне рабочих температур
- Исключительно высокая защита от износа всех подверженных трению деталей

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- ISO 6743/3 DRD
- ISO 6743/3 DRE
- DIN 51503 KD





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Внешний вид	-	-	прозрачный
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	955
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	43.10
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	90
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	230
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-45

