

Eni i-Ride scooter 2T



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni i-Ride scooter 2T – это полусинтетическое масло с очень низким уровнем дымности выхлопа, предназначенное для двухтактных двигателей последнего поколения, устанавливаемых на скутеры мотоциклы с водяным или воздушным охлаждением.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Eni i-Ride scooter 2T** снижает образование нагара в камере сгорания, системе выхлопа и канавках поршневых колец, а также гарантирует чистоту всех деталей двигателя.
- **Eni i-Ride scooter 2T** защищает поверхности механических частей от износа.
- **Eni i-Ride scooter 2T** специально разработано для использования в транспортных средствах, оснащенных отдельными системами смазки, но может быть также использовано для предварительной подготовки топливной смеси.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API TC
- JASO FC



Eni i-Ride scooter 2T



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	871
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	10.3
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	73
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	124
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	118
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-15

