



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Multitech CT 10W – это специальное масло, разработанное для техники Caterpillar. Оно предназначено для смазки трансмиссий прямого включения, главных передач, дифференциалов, лебедок, сцеплений, шестерней и подшипников. Класс вязкости SAE 10w делает eni Multitech CT 10w пригодным для использования в гидравлических системах техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Масло **eni Multitech CT 10w** сбалансировано для достижения максимальной продолжительности срока службы всех смазываемых узлов и деталей, а также для предотвращения вибраций и шума в «мокрых» тормозах.
- **eni Multitech CT 10w** полностью соответствует строгим требованиям спецификации Caterpillar TO-4, которая включает в себя требования к трению и защите от износа.
- Кроме того **eni Multitech CT 10w** поддерживает характеристики моторного масла API CF/CF-2.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- DANA Powershift Transmissions
- ZF TE-ML 03C
- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- Komatsu KES 07.868.1





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед. измерения	Обычное значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	875
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	6.6
Вязкость при -25°C	ASTM D 5293	мПа*с	5100
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	118
Температура вспышки (в приборе Кливленда)	ASTM D 92	°C	200
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-30



